

TRONSON
10

Suprafata afectata se va consolida conform
detaliului 1 Refacere strat finisaj pe trepte

T9 - P3

T9 - R3

725

nte

T9 - R2

T9 - R1

T9 - P2

16 treni

Pe suprafata degradata se va aplica
detaliul 2 Consolidare trepte cu degradar

$$L_{\text{balustrada}} = 1037 \text{ cm}$$

LEGENDA:

BALUSTRADE METALICE CU MANA CURENTA SI
MONTANTI DIN TEAVA ROTUNDA
ZONE CU INTERVENTII DE CONSOLIDARE
RIGOLA PREFABRICATA 20X50X8

EXTRAS DE LAMINATE

Poz.	DENUMIRE SI SECTIUNE (mm)	LUNG. (mm)	NR. (buc)	GREUTATE IN KG		
				kg/ml	kg/buc	total
P1	Pb 100x6	140	40	4.71	0.66	26.38
P2	Ø48.3x4 - Montant	900	40	4.37	3.93	157.32
P3	Buloane Ø12	120	80	0.888	0.11	8.52
P4	Ø48.3x4 - Mana curenta	6404	3	4.37	27.99	83.96
TOTAL KG						276.18
Electrozi ptr. sudura 7%						19.33
TOTAL GENERAL KG PENTRU TRONSONUL 9						296

Lungimea tevilor marca P4 sunt lungimi aporoximative totale.
Debitarea lor se va face la fata locului.

SECTIUNEA 1-1

DETALIU SUDURA
MONTANT - BALUSTRADA

SC 1:5

SECTIUNEA 2-2

SC 1:20

**Mana curenta din teava rotunda Ø48.3mm,
tratat cu solutii anticoroziva(grund) si vopsit cu colare gri,
ambele in 2 straturi**

Refacere treapta deteriorata cu mortar MT100 aditivat

Balustrada din teava rotunda Ø48.3mm.
anticoroziva(grund) si vopsit cu colare gri.
ambele in 2 stratur

S.C. ARHING S.P.L.
J26-171-1991 CIF: RO 1197002
Str. Gh. Doja nr. 171A
Târgu Mureș

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
547
Iolanda
SZEKERES DALOC
Inchisat cu stampila societatii

Pe suprafata degradata se va aplica
detaliul 2 Consolidare trepte cu degradari

DETALIU PRINDERE MONTANT

SC 1:

DETALIU BALUSTRADA

SC 1:20

**Mana curenta din teava rotunda Ø48.3mm,
tratat cu solutii anticoroziva(grund) si
vopsit cu colare gri, ambele in 2 straturi
Montant din teava rotunda Ø48.3mm,
tratat cu solutii anticoroziva(grund) si
vopsit cu colare gri, ambele in 2 straturi**

Platbanda de fixare 100x6
tratat cu solutii anticoroziva(grund) si
vopsit cu colare gri, ambele in 2 stratur

Bulon de f

Podest din beton / Treapta

DETALIU PLATBANDA
PB 100x6;L=140mm

SC 1:5

NOTA:
Se reface finisajul tuturor treptelor; se buciardeaza minim 2cm si se refac cu mortar aditivat MT100
Suprafata treptelor consolidate se rifleaza la 30 min dupa turnare.
Suprafata scarilor si a podestelor va fi curatata de vegetatie si de pamant inainte de interventii.
Balustrada este alcătuita din mana curenta, bara de protectie si montant din teava rotunda de Ø48.3 mm.
Balustrada se trateaza anticoroziv (dublu strat grund) si se vopseste in strat dublu cu vopsea pentru metal
culoare gri, RAL 7044