

Informații publice

conform art. 7 alin. 21, alin 22, alin. 23, alin. (23[^]1), alin. (23[^]2), alin. (23[^]3), alin. (23[^]4), alin. (23[^]5)
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

a) **AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE NR. 3/14464/31.07.2023**

b) „Modernizare DJ 738 Poienari (DN73 km44+500) – Jugur – Drăghici – Mihăești (DC11), km 10+200 – 13+600, L=3,4 km, Județul Argeș”

Descrierea proiectului: Modernizare DJ 738 pe teritoriul U.A.T. Poienarii de Muscel și U.A.T. Mihăești, km 10+272 – km 13+715, L =3.443,00m.

1. **Profilul transversal:** S-a adoptat un profil transversal corespunzător clasei tehnice V care va avea următoarele elemente: platforma drumului 6.50m-7.00m, partea carosabilă 5.50m, 2 benzi de circulație, acostamente 2x0,00-0.75m din care benzi de încadrare 2x0.25m, panta transversală pe partea carosabilă 2.5%, panta transversală pe acostamente 4% pentru acostamente pietruite și 2.5% pentru cele betonate. În situații excepționale și pe sectoare limitate s-a permis reducerea acostamentului sau includerea în cadrul acestuia a unor rigole carosabile (Profil tip 2).

Structura rutieră: Pentru profilul curent s-a adoptat următoarea structură rutieră: 4cm BA16 rul 50/70 conform SR EN 13108 - 1:2006/AC:2008 (BAPC16 conform AND 605/2016); 6cm BA 22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006/AC:2008, BADPC22,4 – conform AND 605/2016; 15cm strat din piatră spartă conform SR EN 13242+A1; 20cm din balast conform SR EN 13242+A1; săpătură/ scarificare pietruită existentă.

Drumurile laterale se vor amenaja până la limita de proprietate (limita cadastrului drumului) cu aceeași structură rutieră ca și drumul județean.

2. **Scurgerea apelor:** Șanțuri și rigole; Podețe - înlocuire podețe, lucrări de extindere/reparații la podețele existente.

3. **Siguranța circulației:** marcaje longitudinale limita dintre carosabil și acostamente precum și marcaj axial de separare a sensurilor de circulație, pe toată lungimea sectorului de drum. Se vor monta și indicatoare rutiere noi. Se va monta și parapet semimetalic greu.

4. **Lucrări de apărare/consolidare:** Apărare de mal din gabioane pe două rânduri, He=2,0m; Fundație adâncită de parapet cu H =2m.

5. **Lucrări conexe:** curățarea de vegetație și arbuști a zonei din apropierea drumului, precum și de lângă șanțul existent, inclusiv cu finisarea taluzului unde este cazul.

c) **Procentul de ocupare a terenului - P.O.T. și coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.:** Nu este cazul;

d) **Retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate:** Nu este cazul;

e) **Suprafețele:**

- construită la sol: 19678 mp;
- construită pe fiecare nivel: Nu este cazul;
- construită desfășurată Nu este cazul;

f) **regimul de înălțime, numărul de niveluri subterane și supraterane pentru fiecare construcție, și înălțimile construcțiilor, la cornișă și maximă pentru fiecare construcție):** Nu este cazul;

g) **Avizul autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural:** Nu este cazul;

h) **Avizul A.P.M. Argeș:** Clasarea notificării nr. 2551/15.03.2023;

i) **Planul de situație:** 18 planșe;

j) **Planuri cu toate fațadele:** Nu este cazul.

Data finalizării operațiunilor de publicitate de către emitentul A.C. - C.J. Argeș: 02.08.2023

NOTĂ: în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (23[^]5) din Legea nr. 50/1991, documentele care au caracter public potrivit Legii se pot solicita spre studiu la sediul C. J. Argeș