



- Depozitele de arhivă - principalul element funcțional, vor cuprinde de regulă arhivă cu același gen de suport material păstrată în materiale de protecție, depozitate în mijloace de păstrare

în care vor fi dispuse după criterii arhivistice.

Intervalul între mijloacele de păstrare (rafinuri) se va încadra între 70-80 cm pentru a permite o viteză normală de evacuare precum și circulația scaunilor, a cărucioarelor și a altor elemente cu care se manevrează arhivă în depozit.

La capetele rafinurilor se va menține o distanță de circa 1,00 față de elementele construcției (pereții) dar nu mai mică de 80 cm față de elementele ce ies în afara pereților (radiatoare, ferți etc.).

La intrarea în depozite această distanță se va mări la 1,20 m pentru a permite circulația cu șilele deschise.

NOTA:
*Golurile tamplariei se vor suplimenta cu minim 10cm in functie de furnizor, cotele de pe planuri fiind cote finite si reprezentand golul util al tamplariei.

Caracteristicile constructiei:

- clasa de importanta **IV**, conform P100/2013;
- categoria de importanta **D**, conf. HG 766/1997;
- grad de rezistenta la foc **III**

NOTA:

- *Constructorul va lua toate masurile de protectie a muncii si P.S.I prevazute de legislatia in vigoare;
- *Constructorul va verifica toate cotele si dimensiunile Eventualele greseli se vor semnaliza proiectantului general;
- *Dimensiunile nu se masoara direct pe desen;
- *Acest desen nu se poate utiliza pentru construire inaintea finalizarii proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire.