

S.C. SILVORA TERA S.R.L.
Str. Ghe Doja nr. 26 Pitesti- Jud. Arges

Telefon: 0726 015.696
Fax: 0348 - 405.153



FIȘA TEHNICĂ Nr. FT-01

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Unitate exterioara de climatizare tip VRF 28 kW**

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Parametrii tehnici și funcționali. Sistem de climatizare tip VRVRF, cu freon R410A Capacitate 28 Kw – 10 CP
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Capacitate de racire 28 kW Capacitate de incalzire 31.5 kW Pompa de caldura Da Coeficient randament sezonier la racire EER: 6.4 Coeficient randament sezonier la incalzire COP: 3.5 SPECIFICATII TEHNICE Tensiune alimentare 380 V Greutate 145 kg
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante. - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.
4	Condiții de garanție și postgaranție.
5	Alte condiții cu caracter tehnic. - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj;

NOTA: Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 3 ani, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat.



S.C. SILVORA TERA S.R.L.
Str. Ghe Doja nr. 26 Pitesti- Jud. Arges

Telefon: 0726 015.696
Fax: 0348 - 405.153



FIȘA TEHNICĂ Nr. FT-02

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Unitate exterioara de climatizare tip VRF 33.5 kW**

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Parametrii tehnici și funcționali. Sistem de climatizare tip VRVRF, cu freon R410A Capacitate 28 Kw – 10 CP
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Capacitate de racire 33.5 kW Capacitate de incalzire 37 kW Pompa de caldura Da Coeficient randament sezonier la racire EER: 6.4 Coeficient randament sezonier la incalzire COP: 3.5 SPECIFICATII TEHNICE Tensiune alimentare 380 V Greutate 155 kg
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante. - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.
4	Condiții de garanție și postgaranție.
5	Alte condiții cu caracter tehnic. - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj;

NOTA: Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 3 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat.



S.C. SILVORA TERA S.R.L.
Str. Ghe Doja nr. 26 Pitesti- Jud. Arges

Telefon: 0726 015.696
Fax: 0348 - 405.153



FIȘA TEHNICĂ Nr. FT-03

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Unitate interioara de climatizare tip VRF 2.2 kW**

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Parametrii tehnici și funcționali. Unitate interioara de climatizare cu montaj pe perete, tip VRF, cu freon R410A Capacitate 2.2 kW
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Capacitate de racire 2.2 kW Capacitate de incalzire 2.5 kW SPECIFICATII TEHNICE Tensiune alimentare 230 V
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante. - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.
4	Condiții de garanție și postgaranție.
5	Alte condiții cu caracter tehnic. - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj;

NOTA: Echipamentele vor fi livrate cu garantie minim 3 ani, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou montat.



S.C. SILVORA TERA S.R.L.
Str. Ghe Doja nr. 26 Pitesti- Jud. Arges

Telefon: 0726 015.696
Fax: 0348 - 405.153



FIȘA TEHNICĂ Nr. FT-04

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Unitate interioara de climatizare tip VRF 2.8 kW**

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Parametrii tehnici și funcționali. Unitate interioara de climatizare cu montaj pe perete, tip VRF, cu freon R410A Capacitate 2.8 kW
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Capacitate de racire 2.8 kW Capacitate de incalzire 3.2 kW SPECIFICATII TEHNICE Tensiune alimentare 230 V
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante. - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.
4	Condiții de garanție și postgaranție.
5	Alte condiții cu caracter tehnic. - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj;

NOTA: Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 3 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat.



S.C. SILVORA TERA S.R.L.
Str. Ghe Doja nr. 26 Pitesti- Jud. Arges

Telefon: 0726 015.696
Fax: 0348 - 405.153



FIȘA TEHNICĂ Nr. FT-05

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Unitate interioara de climatizare tip VRF 3.6 kW**

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Parametrii tehnici și funcționali. Unitate interioara de climatizare cu montaj pe perete, tip VRF, cu freon R410A Capacitate 3.6 kW
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Capacitate de racire 3.6 kW Capacitate de incalzire 4 kW SPECIFICATII TEHNICE Tensiune alimentare 230 V
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante. - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.
4	Condiții de garanție și postgaranție.
5	Alte condiții cu caracter tehnic. - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj;

NOTA: Echipamentele vor fi livrate cu garantie minim 3 ani, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou montat.



S.C. SILVORA TERA S.R.L.
Str. Ghe Doja nr. 26 Pitesti- Jud. Arges

Telefon: 0726 015.696
Fax: 0348 - 405.153



FIȘA TEHNICĂ Nr. FT-06

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Unitate interioara de climatizare tip VRF 4.5 kW**

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Parametrii tehnici și funcționali. Unitate interioara de climatizare cu montaj pe perete, tip VRF, cu freon R410A Capacitate 4.5 kW
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Capacitate de racire 4.5 kW Capacitate de incalzire 5 kW SPECIFICATII TEHNICE Tensiune alimentare 230 V
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante. - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.
4	Condiții de <u>garanție și postgaranție</u> .
5	Alte condiții cu caracter tehnic. - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj;

NOTA: Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 3 ani, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat.



S.C. SILVORA TERA S.R.L.
Str. Ghe Doja nr. 26 Pitesti- Jud. Arges

Telefon: 0726 015.696
Fax: 0348 - 405.153



FIȘA TEHNICĂ Nr. FT-07

Utilajul, echipamentul tehnologic: CONVECTOR ELECTRIC 1500W

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none">- montaj pe perete- putere electrica / capacitate termica 1500 W- domeniu de reglaj temperatura 5-30C- 230/50 V/Hz V/Hz- protectie IP24
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: <ul style="list-style-type: none">- cu senzor de supraincalzire- protectie IP24- greutate 4.5 kg- dimensiuni LxIxA=630x480x130mm- unitate de comanda cu autoinvatare- protectie automata la inghet
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante. <ul style="list-style-type: none">- echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU;- certificat de origine.
4	Condiții de garanție și postgaranție.
5	Alte condiții cu caracter tehnic. <ul style="list-style-type: none">- se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj;

NOTA: Echipamentele vor fi livrate cu garantie minim 3 ani, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou montat.



S.C. SILVORA TERA S.R.L.
Str. Ghe Doja nr. 26 Pitesti- Jud. Arges

Telefon: 0726 015.696
Fax: 0348 - 405.153



FIȘA TEHNICĂ Nr. FT-08

Utilajul, echipamentul tehnologic: CONVECTOR ELECTRIC 500W

Nr. Crt	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Parametrii tehnici si functionali: <ul style="list-style-type: none">- montaj pe perete- putere electrica / capacitate termica 500 W- domeniu de reglaj temperatura 5-30C- 230/50 V/Hz V/Hz- protectie IP24
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare: <ul style="list-style-type: none">- cu senzor de supraincalzire- protectie IP24- greutate 3.5 kg- dimensiuni LxIxA=380x450x80mm- unitate de comanda cu autoinvatare- protectie automata la inghet
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante. <ul style="list-style-type: none">- echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU;- certificat de origine.
4	Condiții de garanție și postgaranție.
5	Alte condiții cu caracter tehnic. <ul style="list-style-type: none">- se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj;

NOTA: Echipamentele vor fi livrate cu garantie minim 3 ani, orice inlocuire a echipamentelor pe perioada garantiei va conduce la preluarea garantiei de catre echipamentul nou montat.



S.C. SILVORA TERA S.R.L.
Str. Ghe Doja nr. 26 Pitesti- Jud. Arges

Telefon: 0726 015.696
Fax: 0348 - 405.153



FIȘA TEHNICĂ Nr. FT-09

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Pompa circuit INCALZIRE PARTER**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Parametrii tehnici și funcționali. Pompa cu următoarele caracteristici: - pompă dubla de înaltă eficiență cu rotor umed - material corp pompa: fonta - înaltime maxima de pompare: 3mCA; - debit pompa: 0.2 l/s; - fluidul vehiculat: apa 100% - temperatura fluidului pompat: 80°C - densitatea fluidului: 971.7 kg/m ³ - numar trepte viteze: turatie variabila - alimentare electrica: 230/50 V/HZ - putere electrica absorbita: 300 W
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - grad de protective IPX4D - presiunea maxima: 10 bar
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante. - echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU; - certificat de origine.
4	Condiții de <u>garanție și postgaranție</u> .
5	Alte condiții cu caracter tehnic. - se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj;

NOTA: Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat.



S.C. SILVORA TERA S.R.L.
Str. Ghe Doja nr. 26 Pitesti- Jud. Arges

Telefon: 0726 015.696
Fax: 0348 - 405.153



FIȘA TEHNICĂ Nr. FT-10

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Pompa circuit INCALZIRE ETAJ**

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini
0	1
1	Parametrii tehnici și funcționali. Pompa cu următoarele caracteristici: <ul style="list-style-type: none">- pompă dubla de înaltă eficiență cu rotor umed- material corp pompa: fonta- înaltime maxima de pompare: 5mCA;- debit pompa: 0.2 l/s;- fluidul vehiculat: apa 100%- temperatura fluidului pompat: 80°C- densitatea fluidului: 971.7 kg/m³- numar trepte viteze: turatie variabila- alimentare electrica: 230/50 V/HZ- putere electrica absorbita: 400 W
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none">- grad de protective IPX4D- presiunea maxima: 10 bar
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante. <ul style="list-style-type: none">- echipamentul va fi construit în concordanță cu normele EU;- certificat de origine.
4	Condiții de garanție și postgaranție.
5	Alte condiții cu caracter tehnic. <ul style="list-style-type: none">- se vor solicita instrucțiuni de utilizare și montaj;

NOTA: Echipamentele vor fi livrate cu garanție minim 2 ani, orice înlocuire a echipamentelor pe perioada garanției va conduce la preluarea garanției de către echipamentul nou montat.

