

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECȚIA JURIDICĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECȚIA ECONOMICA

APROB,
PREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Ionel VOICA

VIZAT,
VICEPRESEDINTE
Marius Florinel NICOLAESCU

RAPORT

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general - faza Proiect Tehnic de Execuție și Detalii de Execuție pentru obiectivul de investiții "AMENAJARE CORP CLĂDIRE SPITAL EXISTENT, CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE ȘI EXTINDERE CORP CLĂDIRE SPITAL ÎN REGIM S+P+2E PARȚIAL, SPITALUL DE PSIHIATRIE "SFÂNTA MARIA" VEDEA;

Prin Nota de fundamentare, înregistrată la Consiliul Județean Argeș cu nr.34363/10.12.2024 privind situația existentă și necesitatea realizării obiectivului de investiții "AMENAJARE CORP CLĂDIRE SPITAL EXISTENT, CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE ȘI EXTINDERE CORP CLĂDIRE SPITAL ÎN REGIM S+P+2E, SPITALUL DE PSIHIATRIE "SFÂNTA MARIA" VEDEA ", se transmite spre aprobare Proiectul Tehnic de Execuție, Devizul General și Indicatorii tehnico-economici în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Național de investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești instituit prin O.U.G. nr.29/2024 pentru aprobarea Programului Național de investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești.

Documentația a fost înaintată după convocarea ședinței extraordinare.

SITUAȚIA EXISTENTĂ

În prezent pe amplasamentul studiat există un corp de clădire cu destinația spital de psihiatrie funcțional, dar care nu asigură numărul necesar de paturi pentru a acoperi deficitul locurilor de spitalizare din județul Argeș.

Construirea unui corp nou de clădire este necesară pentru satisfacerea normelor sanitare actuale, creșterea calității actului medical acordat și pentru acoperirea deficitului locurilor de spitalizare necesare pacienților din județul Argeș.

Necesitatea investiției este dată de deficitul de locuri de spitalizare și de stadiul de uzură fizică și morală apreciabil al clădirii vizate și de faptul că aceasta nu mai satisface cerințele igienico-sanitare actuale referitoare la activitățile de sănătate adăpostite. Construcția existentă are destinația spital de

psihiatrie cu 75 locuri de găzduire a pacienților cu probleme psihiatrice. În cadrul proiectului se propune amenajarea și extinderea corpului existent cu un corp de clădire nou în regim de înălțime S+P+2E. În urma realizării lucrărilor de intervenții propuse vor rezulta următorii indicatori caracteristici:

Indicator	Existent	Propus (extindere)	U.M.
<i>Suprafața teren (A_t)</i>	19183.00	19183.00	m ²
<i>Suprafața construită total corpuri amplasament</i>	1343	3720.00	m ²
<i>Suprafața desfășurată total corpuri amplasament</i>	2279	10473.00	m ²
<i>Suprafața construită (A_c) C2 -Pavilion II Spital</i>	795.50	3440.5	m ²
<i>Suprafața desfășurată (A_d) C2 -Pavilion II Spital</i>	1745	8620	m ²
<i>Suprafața utilă (A_u) C2 -Pavilion II Spital</i>	1230.50	7580.5	m ²
<i>Suprafața construită/desf CT</i>	-	78.7	m ²
<i>P.O.T.</i>	7.00%	19.39%	%
<i>C.U.T.</i>	11.88%	54.60%	-
<i>Categoria de importanță</i>	<i>B (deosebita)</i>	<i>B (deosebita)</i>	-
<i>Clasa de importanță</i>	<i>II</i>	<i>II</i>	-
<i>Gradul de rezistență la foc</i>	<i>IV</i>	<i>II</i>	-
<i>Regim de înălțime</i>	<i>S+P+1E</i>	<i>S+P+2E</i>	<i>nivel</i>
<i>Dimensiuni maxime in plan</i>	42,90x34,375	87,65x70,35	<i>m</i>
<i>H streșină</i>	6.83	10.78	<i>m</i>
<i>H coamă</i>	11.58	12.90	<i>m</i>
<i>Hutil mediu</i>	3.30	3.30	<i>m</i>
<i>Volumul construcției</i>	4060.65	25015.65	m ³
<i>Numar total de utilizatori</i>	120	240	<i>pers.</i>
<i>Volum de aer/utilizator</i>	33.84	104.23	<i>mc/pers.</i>
<i>Accelerația terenului - a_g</i>	0,25g	0,25g	<i>m/s²</i>
<i>Perioada de colț - T_c</i>	0.70	0.70	<i>s</i>
<i>Zona climatică</i>	<i>II (-15°C)</i>	<i>II (-15°C)</i>	<i>°C</i>
<i>Presiunea din vânt</i>	0.40	0.40	<i>kPa</i>
<i>Încărcarea din zăpada</i>	2.00	2.00	<i>kN/m²</i>

Conform documentației elaborate anterior, în faza Studiu de Fezabilitate și D.A.L.I, se propun următoarele lucrări de intervenție:

- Amenajare corp clădire spital existent, conform normativelor în vigoare;
- Construirea unui corp nou de clădire, în extinderea celui existent, cu destinația spital psihiatric;
- Construirea unui corp de clădire separat pentru camera cazanelor aferente instalației termice
- Amenajarea terenului (ziduri de sprijin, alei pietonale și carosabile, amenajare curte interioară

- Amenajarea spațiilor verzi;
- Realizarea lucrărilor de bransament utilități existente;
- Demolarea corpurilor de clădire C4 și C3.

Clădirea existentă (nr. cad. 81625-C2, an de construcție 1953), cu destinație publică – clădire pentru sănătate cu funcțiunea spital psihiatrie cu program permanent, este amplasată în strada Principală, nr. 1, localitatea Vedea, județul Argeș și are următoarele caracteristici:

- regim de înălțime: S+P+1E.
- categoria de importanță B „deosebită” (conform HGR nr. 766/1997).
- clasa de importanță II , $\gamma_{I,e}=1,2$ (conform P100-1/2006)

Se dorește, pe lângă lucrările de amenajare a corpului de clădire spital existent – conform normativelor în vigoare – să se realizeze și extinderea orizontală în vederea obținerii de spații cu destinație similară celei existente.

Starea tehnică generală a construcției propuse pentru a suferi intervenții - stare caracterizată prin gradul de uzură morală - impune luarea de măsuri de amenajare pentru îndeplinirea exigențelor prevăzute în normativele specifice în vigoare.

Aspectele dimensionale ale clădirii sunt următoarele:

- regim de înălțime corp clădire: S+P+1E;
- înălțimi de nivel: 2,80m (P); 2,50m (E);
- dimensiuni maxime în plan: 29,80 x 42,90m;
- înălțimea maximă: $H_{max} = 12,87m$;
- suprafața construită: S_c existent = 702mp;
- suprafața desfășurată: S_d existent = 1598mp

Clădirea analizată are regim de înălțime Subsol+Parter+1Etaj cu dimensiuni în plan de 29,80 x 42,90 m; suprafața construită 702 mp; înălțimea maximă este $H_{max}=12,87$ m. Clădirea adăpostește spații destinate activităților specifice funcțiunii **spital psihiatrie**.

În prezent, clădirea nu satisface cerințele funcționale și igienico-sanitare ale beneficiarului.

Starea tehnică generală a construcției propuse pentru a suferi intervenții - stare caracterizată prin gradul de uzură fizică și morală - impune luarea de măsuri de modernizare, reabilitare și extindere a clădirii existente.

În urma examinării vizuale în ansamblu și în detaliu, nu au fost constatate degradări structurale semnificative (fisuri/ crăpături) atribuite diferitelor acțiuni pe durata de exploatare, precum tasări diferențiate, evenimente seismice, coroziune. Cele mai importante degradări/ neconformități identificate constau în:

- degradări locale – variabile ca amploare, atribuite: unor deficiențe de execuție; goluri practicate necontrolat;
- trotuare neetanșe;
- degradări ale finisajelor exterioare;
- sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale deficitar.
- zone afectate de scurgeri/ infiltrații de apă, atribuite unor vicii în exploatare;
- neconformități/ degradări la nivelul acoperișului – structura de rezistență a șarpantei – atribuite:
 - utilizării unor materiale și detalieri degradate moral – în special în zonele de prindere de structura de rezistență a clădirii;
 - utilizarea unor materiale de calitate necorespunzătoare;
 - deficiențe la sistemul de colectare și descărcare a apelor pluviale.

Nu au fost identificate elemente care să sugereze înclinări ale construcției de la verticalitate sau tasări diferențiate.

Informații suplimentare asupra lucrărilor de intervenții suferite sunt disponibile în Cartea Tehnică a Construcției.

În conformitate, cu NP 068 – 2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare, în funcționarea spitalelor, nu sunt satisfăcute toate măsurile necesare pentru:

- siguranța circulației pietonale;
- siguranța circulației cu mijloace de transport mecanizate;
- siguranța cu privire la riscuri provenite din instalații;
- siguranța la intruziuni și efracții.

Siguranța circulației pietonale

Condiția tehnică privind „Siguranța circulației pietonale”, presupune asigurarea protecției utilizatorilor, împotriva riscului de accidentare, în timpul deplasării pedestre, în interiorul clădirii (atât pe orizontală, cât și pe verticală), precum și în exteriorul clădirilor, prin spațiul pietonal aferent acestora (legătura dintre stradă și clădire).

Siguranța circulației exterioare pe căi pietonale presupune asigurarea protecției, împotriva riscului de accidentare, prin:

Alunecare:

- stratul de uzură al căilor pietonale existente, poate să fie alunecos în condiții de umiditate;

Împiedicare:

- denivelările în zona ușilor de acces sunt mai mari decât cele admise (max. 2,5 cm);
- rosturile între dalele pavajului, sau orificiile grătarelor pentru ape pluviale sunt mai mari decât cele admise (max. 1,5 cm, pentru a nu se înțepeni vârful bastonului, sau roata scaunului rulant).

Coliziune cu vehicule în mișcare:

- nu este cazul.

Siguranța circulației pe rampe și trepte exterioare (în spațiile verzi din jurul clădirilor civile), presupune asigurarea protecției, împotriva riscului de accidentare, prin:

Cădere/ împiedicare:

- schimbările de nivel **nu** sunt atenționate prin marcaje vizibile;
- finisajul treptelor **nu** este rezolvat, astfel încât marginea treptelor să fie clar vizibilă și să nu se confunde cu desenul de pe suprafața orizontală a treptelor;

- o parte din scările exterioare de acces **nu** sunt prevăzute cu balustrade și mână curentă. Alunecare:

- finisajul rampelor și scărilor **nu** este astfel realizat, încât să se evite alunecarea, chiar și pe vreme umedă;

- treptele **nu** sunt astfel rezolvate, încât să se evite staționarea apei și formarea unui strat de gheață.

Lovire:

- în conformarea scărilor și rampelor **nu** se evită muchiile ascuțite.

Siguranța cu privire la împrejmuiri, presupune asigurarea protecției copiilor împotriva riscului de accidentare, în caz de:

Escaladare:

- împrejmuire perimetrală **nu** este dublată cu gard viu;

SITUAȚIA PROPUȘĂ

În cadrul proiectului se propune realizarea următoarelor obiecte:

O.B.1 - AMENAJARE CORP CLĂDIRE SPITAL EXISTENT, CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE	
1.	LUCRĂRI PENTRU ANVELOPAREA CLĂDIRII;
2.	LUCRĂRI PENTRU ÎNLOCUIREA TÂMPĂRIEI;
3.	LUCRĂRI PENTRU MODERNIZAREA INSTALAȚIEI TERMICE;
4.	LUCRĂRI PENTRU MODERNIZAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE;
5.	INSTALAȚII SANITARE;
6.	LUCRĂRI GENERALE
O.B.2 - EXTINDERE CORP CLĂDIRE SPITAL ÎN REGIM S+P+2E PARȚIAL	

1.	DEMOLARE CORP C3 ȘI C4
2.	PAVILION NOU SPITAL

AMENAJARE CORP CLĂDIRI SPITAL EXISTENT, CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE

Construcția propusă spre reabilitare, modernizare, extindere și dotare cu funcțiunea spital psihiatric, cu regim de înălțime S+P+1E, cu dimensiunile maxime de 42,90 x 34,37 m, în urma intervențiilor propuse va avea gradul II de rezistență la foc.

Categoriile de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă vor fi:

1. LUCRĂRI PENTRU ANVELOPAREA CLĂDIRII;
2. LUCRĂRI PENTRU ÎNLOCUIREA TÂMPĂRIEI;
3. LUCRĂRI PENTRU MODERNIZAREA INSTALAȚIEI TERMICE;
4. LUCRĂRI PENTRU MODERNIZAREA INSTALAȚIEI ELECTRICE;
5. INSTALAȚII SANITARE;

PAVILION NOU SPITAL

Corpul de clădire C2 – Pavilion se va extinde cu un corp de clădire nou, cu o formă în plan aproximativă literei „U” și va fi amplasat pe latura sud – estică a amplasamentului. Corpul de clădire propus va comunica cu cel existent la nivelul parterului și etajului prin intermediul holurilor de distribuție ce vor asigura realizarea legăturilor funcționale între corpuri.

Pentru realizarea extinderii construcției s-a propus o structură spațială de cadre regulate din beton armat, stâlpi-grinzi, planșee și cu închideri perimetrice de zidărie din blocuri ceramice cu goluri verticale.

Astfel în urma implementării investiției serviciile oferite vor fi :

- 2 secții moderne, în corpul nou propus, pentru persoanele cu probleme psihiatrice care vor fi gazduite;
- grupuri sanitare cu finisaje de înalta calitate;
- curte amenajate cu spații pentru activități recreative;
- asistență și îngrijire permanentă prin personal calificat, respectiv medici, asistente medicale, infirmiere, personal de serviciu;
- servicii de spalatorie – igienizare personală și a spațiilor locative;
- laborator și farmacie;
- alimentație constând în 3 mese de bază și 2 gustări, în acord cu patologia fiecărui asistat, la recomandarea medicului specialist, preparată de personal calificat, în laborator propriu;
- a cerere, la sugestia medicului de familie sau în caz de urgență asigurarea de servicii medicale specializate;
- consiliere psihologică săptămânală și programe de terapie ocupațională.

CORP NOU CENTRALĂ TERMICĂ

Se propune construirea unui corp de clădire separat pentru camera cazanelor aferente instalației termice. Construcția propusă va avea regim de înălțime parter, dimensiunile maxime în plan de 12,90 x 6,10 m și va asigura agentul termic pentru corpul de clădire existent și pentru extinderea propusă.

Camerei centralei termice ce va avea acces doar din exterior. Extinderea va fi realizată din zidărie de cărămidă cu stâlpi, grinzi și planșee din beton armat. Se va asigura suprafața vitrată cu sticlă simplă care să asigure 5% din volumul camerei. Ușa de acces va avea prevăzute grile de aport și evacuare aer la partea inferioară și superioară.

AMENAJĂRI EXTERIOARE – curte interioară, ziduri de sprijin, platforme auto și pietonale, spații verzi

Prin amenajările exterioare propuse s-a avut în vedere armonia vizuală a elementelor componente pentru satisfacerea diferitelor deziderate legate de folosința terenului în cauză și funcțiunea de spital de psihiatrie.

INSTALAȚII STINGERE INCENDIU

În cadrul proiectului se prevăd următoarele categorii de instalații de stingere:

-Instalații de stingere cu apă a incendiilor:

-Instalații cu hidranți de incendiu interiori;

-Instalații cu hidranți de incendiu exteriori

-Rezerva intangibilă.

Categoria și clasa de importanță:

Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin HG 766/1997 – Hotărâre pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții – și metodologiei pentru stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, aprobată cu Ordinul MLPAT nr.31/N din 02.10.1995.

Categoria de importanță este "B" (deosebită). Clasa de importanță: II
 $\gamma_{I,e}=1,2$;

PAVILIONUL II PSIHIATRIE – CORP EXISTENT

Se propune reabilitarea, modernizarea și dotarea construcției cu regim de înălțime S+P+1E, cu aria construită desfășurată de 1598 mp, care să cuprindă în componența funcțională saloane destinate pacienților cu probleme psihiatrice, grupuri sanitare de înaltă calitate, curte destinată activității recreative, asistență și îngrijire medicală permanentă prin personalul calificat, servicii de alimentație în minim 3 mese de bază, consiliere psihologică specializată și programe de terapie ocupațională.

Distribuția funcțiunilor ține cont de orientarea punctelor cardinale, dar mai ales de relația între fluxurile medicale ce vor funcționa în cadrul spitalului de psihiatrie, pentru a se putea asigura un confort optim și o deservire corectă a utilizatorilor. Fluxul circulațiilor au fost organizate pe tipuri (pacienți, personal medical, personal auxiliar) și vizează rezolvarea corectă a distribuțiilor interioare.

Astfel, spațiile funcționale importante – saloanele, salile de tratament, spațiile de zi, sunt orientate către est, sud și vest. Depozitarile, arhivele și atelierile au fost amplasate la nivelul subsolului și parțial la nivelul parterului.

Pentru funcționarea în condiții normale a activităților specifice se propune **dotarea și echiparea** investiției cu obiecte de mobilier, obiecte sanitare, echipamente pentru producerea agentului termic și dotări PSI.

Lucrările de modernizarea vizează și următoarele tipuri de instalații:

1. Instalații sanitare
2. Instalații termice
 - Modernizarea instalației de distribuție;
 - Modernizarea instalației încălzire;
 - Modernizare, înlocuire și completare echipamente aferente.
3. Instalației electrice

Se propune modernizarea rețelei de distribuție, înlocuirea și echiparea tablourilor electrice, completarea aparatajului (prize, corpuri de iluminat, întrerupătoare, butoane) pentru instalația de

curenți tari și curenți slabi.

PAVILION PSIHIATRIE – CORP PROPUS

Se propune realizarea unei construcții, în extinderea celei existente, cu regim de înălțime S+P+2E parțial, cu aria construită desfășurată de 8620 mp, care să cuprindă în componența funcțională saloane destinate pacienților cu probleme psihiatrice, grupuri sanitare de înaltă calitate, curte destinată activității recreative, asistență și îngrijire medicală permanentă prin personalul calificat, servicii de alimentație în minim 3 mese de bază, consiliere psihologică specializată și programe de terapie ocupațională.

Considerente specifice respectate prin soluția proiectată:

- Amenajarea spațiului interior pentru asigurarea funcțiilor specifice conform „Normativ privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor” Indicativ NP015/97 și ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare;

- Utilarea clădirii cu instalații electrice, sanitare și termice;

- Montarea de echipamente pentru instalații cu performanță energetică ridicată;

- Asigurarea tâmplăriei exterioare în concordanță cu prevederile normativului P118/1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor și Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Realizarea finisajelor în conformitate cu Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

În alegerea finisajelor interioare s-au avut în vedere în special exigențele sanitare specifice construcțiilor cu caracter medical. Pentru pardoseala în cabinetele medicale și spațiile de așteptare s-a prevăzut PVC omogen tratat ignifug, antifungic, antider pant și antistatic. Toate materialele folosite vor fi agrementate M.L.P.A.T. și nu vor conține elemente dăunătoare sănătății umane sau mediului ambiant materialele propuse permit o punere rapidă în operă, sunt durabile și adecvate funcțiilor.

În componența unei secții medicale de spitalizare intră următoarele categorii de spații:

a) saloanele pacienților și dotările sanitare aferente;

b) încăperi pentru asistența medicală;

c) încăperi pentru deservirea pacienților;

d) cameră de gardă cu grup sanitar și duș;

e) diverse spații pentru activitățile gospodărești ale secției.

Salonul pentru pacienți adulți se va conforma următoarelor cerințe:

a) capacitate maximă de 6 paturi în saloane curente și maximum două paturi în rezerve;

b) arie utilă minimă de 7 m²/pat în saloane curente, 8 m²/pat în rezervă;

c) cubaj de 20 m³/pat de aer, în caz de ventilație naturală.

Dotări salon:

- corp de iluminat, priză și sonerie (sistem de alertare asistent);

- pat și noptieră cu dulap la fiecare pat;

- masă cu scaune la fiecare salon;

- sistem de ventilație

- climatizare, în vederea asigurării temperaturii și umidității optime pentru pacienții. Dotare sanitară aferentă:

- grup sanitar propriu cu lavoar, duș și

closet. Alte prescripții:

- paturile se vor așeza paralel cu frontul ferestrei și vor fi accesibile pe ambele laturi lungi;

- distanța între două paturi va fi de 0.80 - 1.00 m, dar nu mai mică de 0.70 m;
- distanța între pat și peretele exterior va fi de cel puțin 0.80 m, recomandat 1.00 m;
- distanța între pat și peretele paralel pe care se află lavoarul va fi de minim 1.30 m, pentru cel puțin un pat din salon, circulația liberă aferentă va permite staționarea și deplasarea în fotoliu rulant

- Finisaje exterioare
- trotuare din beton
- tencuieli decorative de exterior;
- tâmplărie din aluminiu cu geam termopan, culoare gri;
- glafuri din aluminiu;
- învelitoare tip șarpantă cu tablă tip tiglă.

Calitatea materialelor utilizate pentru finisaj :

- toate materialele folosite vor fi agrementate M.L.P.A.T. și nu vor conține elemente dăunătoare sănătății umane sau mediului ambiant;
- materialele propuse permit o punere rapidă în operă, sunt durabile și adecvate funcțiilor.

Prin lucrările propuse se urmărește satisfacerea cerințelor esențiale de calitate în construcții, dar și atingerea parametrilor tehnici specifici prevăzuți în:

- NP 068 – 2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare
- P118/1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor
- NP 051 – 2012 Normativ privind adaptarea clădirilor civile și spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.
- NP 060 – 2002 Normativ privind stabilirea performanțelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitării lor termice.
- NP 040 - 2002 - Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea hidroizolațiilor la clădiri
- C125 -2013 - Normativ privind acustica în construcții și zone urbane
- C107/0 – 2002 Normativ pentru proiectarea și executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri

Valoarea totală a investiției este de **138.947.127,48 lei**(cu TVA inclus) , din care construcții-montaj **66.571.346,75 lei**(cu TVA inclus).

Având în vedere prevederile art.173, alin.(3), lit.f din O.U.G nr.57/2019, prevederile Legii nr.273/2006- actualizată, precum și prevederile art.10, alin.(4) din H.G.nr.907/2016, actualizată, *supunem spre aprobare Proiectul tehnic de executie, Devizul General și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție:* „AMENAJARE CORP CLĂDIRE SPITAL EXISTENT, CONFORM NORMATIVELOR ÎN VIGOARE ȘI EXTINDERE CORP CLĂDIRE SPITAL ÎN REGIM S+P+2E PARȚIAL, SPITALUL DE PSIHIATRIE”SFÂNTA MARIA” VEDEA.

DIRECTOR EXECUTIV,
Alin STOICEA

DIRECTOR EXECUTIV,
Alisa CIOBANU

